

دستورالعمل فنی اتوکلاو*

کلیات

اتوکلاو وسیله‌ای است که با استفاده از حرارت بخار آب تحت فشار، برای سترون کردن محیط‌های کشت، محلول‌ها، پسماندهای آلوده و مواد خشک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چگونگی کاربری

• سترون سازی محیط‌های کشت و محلول‌ها

بهتر است از لوله و ارلن‌های دریچه‌دار استفاده شود، دریچه‌آها شل باشد و بیشتر از دو سوم پر نشده باشند. باید اشیا با یکدیگر و نیز با دیواره‌های اتوکلاو حداقل پنج سانتی‌متر فاصله داشته باشند. تمامی ظروف و اشیا را به صورت افقی در گنار یکدیگر قرار گیرند و در صورت نیاز به قرار دادن اشیا بر روی یکدیگر آنها را بر روی جا لوله‌ای (Rack) قرار داده تا بخار جریان یابد. در اتوکلاو بسته شده و سپس زمان و دمای آن تنظیم گردد. زمان ۱۵ دقیقه در دمای 121°C با $15\text{~}21^{\circ}\text{C}$ دقیقه زمان خروج بخار توصیه می‌شود.

زمان‌های پیشنهادی برای: $500\text{~}1000$ میلی لیتر محیط کشت 18 دقیقه، $1000\text{~}1500$ میلی لیتر محیط کشت 21 دقیقه و $1500\text{~}2000$ میلی لیتر محیط کشت 24 دقیقه است. به طور کلی برای افزودن هر $500\text{~}1000$ میلی لیتر محیط کشت، سه دقیقه به زمان سترون سازی اضافه می‌شود. اما چون اکثر محیط‌های کشت به زمان و دمای خاصی نیاز دارند، توصیه می‌شود که طبق دستورالعمل سازنده عمل شود. نباید زمان و دمای سترون سازی توصیه شده توسط سازنده را تغییر داد. پس از سیری شدن مدت زمان لازم و خاموش کردن دستگاه و بعد از آن که فشار اتفاق اتوکلاو به صفر رسید و دما تا حدود 40°C پایین آمد، با استفاده از دستکش مقاوم به حرارت و محافظت چشم و با ایستادن در گنار اتوکلاو (و نه در جلوی آن) درب اتوکلاو را به آرامی باز کنید. 20 دقیقه منتظر بمانید تا ظروف کمی خنک شوند. مواد را به آرامی حمل کنید تا از ترشح مایعات داغ جلوگیری شود.

• سترون سازی پسماندهای آلوده

در ابتدا باید مواد آلوده را جدا نموده و در کیسه‌هایی که قابلیت اتوکلاو شدن دارند، قرار داد و بر روی آنها برچسب خطر زیستی (Biohazard) نصب نمود. بهتر است قفل از اتوکلاو نمودن، برای اطمینان از نفوذ بخار به تمامی قسمت‌های کیسه، گره آن را شل بسته یا یک پیمانه (حدود $1/3$ لیتر) آب قبل از محکم کردن گره به آن اضافه کرد. برای جلوگیری از مسدود کردن آب گذر اتفاق اتوکلاو با آگار مذاب، باید این کیسه‌ها را در سطل یا ظروف دیگر قرار داد. باید توجه داشت که بیشتر از سه چهارم کیسه‌ها پرنشوند. برای سترون نمودن پسماندها، فشار 15 پوند در دمای 121°C به مدت $25\text{~}30$ دقیقه مناسب است، همچنین می‌توان از دمای 134°C به مدت $15\text{~}20$ دقیقه استفاده نمود. آگار ذوب شده، پس از سفت شدن به عنوان پسماند معمولی دور ریخته می‌شود.

* فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه دمغفار را جایگزین واژه اتوکلاو نموده است.

• سترون سازی مواد خشک بسته بندی شده

کیسه‌ها را به گونه‌ای در اتوکلاو قرار دهید که حداقلتر اتفاق نداشته باشد. باید از زمان ۲۵ دقیقه در دسای ۱۲۱°C با خروج سریع بخار یا زمان ۲۰ دقیقه در دمای ۱۲۱°C بدون خروج بخار استفاده کرد.

نحوه نگهداری

• به طور روزانه: صفحه کف اتوکلاو را از سوراخ آب‌گذر اتفاق جدا نموده و کاملاً تمیز کنید. لوازم فرعی مثل طبقات، Rack‌ها و سینی‌ها را با آب و صابون بشویید. دربوش چاهک (Screen Plug) را تمیز کنید. قبل از کار، سطح آب زنترور را کنترول کنید. تماشگر ثبت حرارت و فشار را امتحان کنید.

• به طور هفتگی: آب‌گذر و درزها را تمیز کنید. سوپاپ اطمینان را بررسی کنید.

• به طور ماهانه: قالب ثبت کننده یا تماشگر (Pan Recorder) را تمیز کنید. هر ماه آب را تمیز نموده و تعویض کنید.

• در صورت نیاز (حداقل هر سه ماه): داخل و خارج دستگاه را تمیز کنید. قسمت بیرونی آب‌گذر را (که آب زاید از آنجا خارج می‌شود) تمیز کنید. لاستیک دور درب اتوکلاو را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید.

• هر شش ماه: نگهداری، معاینه و بازرگانی تکنیکی دستگاه توسط شرکت پشتیبان انجام پذیرد. مشکلات پیش‌آمده در زمان کار با اتوکلاو و راه حل آنها در جدول ۱-۳ نشان داده شده است.

جدول ۱-۳: نمودار آنالیز مشکلات

مشکل	علل ممکن	راه حل
درب اتوکلاو با آن که کاملاً بسته شده، اما قفل نمی‌شود.	۱) جمی‌نفا را اشغال کرده است. ۲) کابل‌ها خیلی شل می‌شوند. ۳) قفل را تنظیم کنید.	۱) جمی‌نفا را از دوربین ببرید. ۲) قفل را تنظیم کنید.
موتور ثبت کننده (حرارت، دما)	۱) فیوز را بزنید. ۲) موتور را تعویض کنید.	۱) فیوز را بزنید. ۲) موتور را تعویض کنید.
جداره بیرونی (Jacket) گرم نمی‌شود.	۱) منبع تامین کننده بخار و دریچه‌های قطع کننده (Shut off Valves) باز نیستند. ۲) صافی مسدود شده است. ۳) دریچه رگولاتور را تنظیم یا تمیز کنید.	۱) دریچه‌ها را باز نموده، تمیز یا تعمیر کنید. ۲) صافی را تمیز کنید. ۳) دریچه رگولاتور را تعویض کنید.
بخار، فشار کافی ایجاد نمی‌کند.	۱) رگولاتور را تمیز یا تعمیر کنید. ۲) دریچه (trap) بخار اتفاق عمل نمی‌کند. ۳) لاستیک دور درب نشست می‌کند.	۱) رگولاتور را تمیز یا تعمیر کنید. ۲) دریچه را تمیز یا تعمیر کنید. ۳) لاستیک دور درب را تمیز، لرزنده و با تعویض کنید.
برای اطلاعات بیشتر به راهنمای دستگاه مراجعه و یا با شرکت پشتیبان تفاس حاصل کنید		

کنترل کیفیت

• برای هر بار استفاده

باید از جسب اتوکلاو و نشانگر (اندیکاتور) شیمیایی استفاده کرد. از دو نوع نشانگر شیمیایی استفاده می‌شود:

• نوار TST

که بر سه عامل زمان، بخار و دما نظارت می‌کند.

• برچسب Steri-Record

امکان ثبت تاریخ سترون سازی، نام فرد سترون کننده و نام محیط کشت بر روی این برچسب وجود دارد.

برای ثبت نام محیط کشت از علایم اختصاری و برای ثبت نام فرد سترون کننده از شماره استفاده می‌شود. استفاده از این برچسب به هیچ وجه جایگزین استفاده از نوار TST نمی‌باشد.

• به طور هفتگی بر حسب روزهای کاری استفاده از اتوکلاو

باید از اندیکاتور بیولوژیک شامل نوار اسپوردار یا وسیل باسیلوس استنارو ترموفیلوس استفاده و صحت دماسنجه را کنترل نمود. باید فشار لازم حدود ۱/۵ بار نیز در دمای مطلوب در هر بار استفاده مد نظر قرار گیرد.

نکته مهم: جسب اتوکلاو به هیچ وجه جهت کنترل کیفیت کاربرد ندارد و فقط نشانه‌ای است از اینکه آیا بسته مورد نظر داخل دستگاه قرار گرفته است یا خیر.

کالیبراسیون

طبق دستورالعمل دستگاه انجام می‌گیرد.

ایمنی

• حتماً از دستکش مقاوم به حرارت و محافظت چشم استفاده شود. بعد از آن که فشار اتاقک اتوکلاو به صفر رسید و دما تا حدود ۶۰ درجه سانتی گراد پایین آمد، در کنار اتوکلاو (ونه در جلوی درب آن) بایستید و آن را به آرامی باز کنید. ۲۰ دقیقه منتظر بمانید تا ظروف کمی خنک شوند. مواد را به آرامی حمل کنید تا از ترشح مایعات داغ جلوگیری شود.

• هیچگاه در هنگام روشن بودن دستگاه اقدام به بارگذاری یا خارج نمودن وسایل ننموده، همیشه ابتدا دستگاه را خاموش نموده و سپس اقدام به گذاردن و یا برداشتن وسایل شود.

• هیچگاه در هنگام روشن بودن دستگاه و اتصال آن به پریز برق اقدام به تمیز نمودن دستگاه نکنید. در صورت سهل انگاری و ریختن آب یا مواد مشابه بر روی تابلوی برق (در اتوکلاوهای برقی) دستگاه را فوراً از پریز برق جدا نموده و سپس اقدام به خشک کردن روی تابلو نموده و بعد آن را بدون استفاده رها کرده تا مواد ریخته شده کاملاً خشک گردد.

• هیچگاه پیچ‌های محکم کننده درب را در هنگام کار با دستگاه شل با سفت ننمایید.